



Satel INTEGRA

Sikring Nord ^{A/S}
Alarm & overvågning 



16-128 zoners kombineret tyveri/ADK Satel INTEGRA

- F&P godkendt kl. 3
- 16 zoner kan udvides til 128 zoner
- Op til 112 trådløse zoner
- 16 programmerbare udgange kan udvides til 128 udgange
- Op til 8 betjeningspaneler med 2 zoneindgange og RS 232 udgang
- Op til 128 proximity kortlæsere for ADK
- Op til 64 udvidelsesmoduler kan tilsluttes 2 x RS 485 bus
- 240 + 8 + 1 brugerkoder
- 8 hovedområder
- 32 underområder
- 64 system til mere
- Bruger defineret område til mere
- 22.527 log hændelser
- Justerbar EOL modstandsniveau på I/O moduler
- Indbygget PSTN telefonsender med 16 telefonnumre
- GSM og TCP/IP sendere til KC kan indbygges
- TCP/IP modul for netværksfjernbetjening kan indbygges
- Support af 32 talebeskeder (tilbehør)

INTEGRA AIA/ADK central fra den markedsførende europæiske producent Satel, er velegnet til alle typer erhvervsinstallationer, hvor der stilles store krav til sikkerhed, pålidelighed og fleksibilitet. Centralen kan installeres som en ren tyverialarmcentral og kan nu eller senere udbygges med adgangskontrol op til 128 døre, der styres direkte fra centralens hovedprint.

Der kan tilsluttes flere forskellige betjeningspaneler til centralen og den kan udbygges til 128 zoner der alle kan tilknyttes de 8 hovedområder og 32 underområder.

EOL modstandsværdierne på I/O zonemoduler kan justeres og tilpasses andre alarminstallationer, hvilket gør det let og hurtigt at installere INTEGRA 128 hvor ældre alarmcentraler skal erstattes.

Centralen er let og overskuelig at programmere og meget fleksibel, grundet det store tilbehørsprogram og de mange parametre der kan opsættes i softwaren. Tilbehørsprogrammet omfatter Satel's trådløse magnetkontakter, trådløse PIR

og kombidetektorer, trådløse sirener m.m. der alle kan programmeres fra centralens software. (2-vejs kommunikation).

Tilbehørsprogrammet omfatter også mange forskellige 8 zoners ind- og udgangsmoduler med O.C. eller relæudgange og med eller uden strømforsyning indbygget på printet. Til adgangskontrol findes flere forskellige kortlæsere og et ADK modul med dørkontrol indgang og relæudgang til el-lås.

På kommunikationssiden findes der TCP/IP og GSM indbygningsmoduler der kan sende alarmhændelser til KC eller bruges til fjernbetjening via netværk.

Centralen kan programmeres med DLOADX up/downloading software og ønskes der styring og overblik kan GUARDX

management software benyttes. Der kan bl.a. foretages ændringer af brugerkoder og adgangskort, til- og frakobling af områder, fjernstyring af døre, visning af log og meget andet. Plantegninger over bygningen kan også implementeres og her kan der vises status over alle systemdelene i AIA/ADK anlægget. Begge Software er naturligvis på dansk.